

# ANMÄLAN AV ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION

Undertecknad vill ansluta nedanstående anläggning för mikroproduktion till befintligt uttagsabonnemang.

## Sökande:

Namn:

Adress:

Telefonr:

Elnätsföretag:

Anläggningsid:

## Installatör:

Företag:

Adress:

Telefonr:

E-post:

## Data på anläggningen:

Kraftkälla:  Sol  Vind  Vatten  Biobränsle (Kraftvärme)  Annat

Fabrikat och typbeteckning: StecaGrid 3203, StecaGrid 3203x  
StecaGrid 4003, StecaGrid 4003x  
StecaGrid 4803, StecaGrid 4803x  
StecaGrid 5503, StecaGrid 5503x  
StecaGrid 5003, StecaGrid 6003

Märkeffekt: 3,2; 4,0; 4,8; 5,5 / 5,0 / 6,0 kVA/kW

Effektfaktor (cosφ): 1,0

Anslutning:  Enfas  Trefas

Maximal kortslutningsström A

Ev. kondensatorbatteris storlek: kVAr

Typprovsprotokoll bifogas:  Ja  Nej (om ja, hoppa över sid 2)

## Skyddsinställningar:

Typ av skyddsfunktion	Inställt värde:		Enl. SEK TK 8	
	Tid	Nivå	Tid	Nivå
Överspänning (steg 2)	60s	255,3V	60s	255,3V
Överspänning (steg 1)	0,2s	264,0V	0,2s	264,5V
Underspänning	0,2s	196,0V	0,2s	195,5V
Överfrekvens	0,5s	51,0Hz	0,5s	51Hz
Underfrekvens	0,5s	47,0Hz	0,5s	47Hz
Ev. ytterligare skydd				

Enligt tillverkarens anvisning ska skyddsfunktionerna testas vart år

## Ev. kommentarer:

## Underskrift:

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:


*Innehavare*

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

*Installatör*

<b>Typdata för elkvalitetsparametrar, Power quality type data</b> <i>Denna blankett kan ersättas med ett typprovsprotokoll enligt SS-EN 50438 (Annex D)</i> <i>This form can be replaced by a Type test certificate according to EN 50438 (Annex D)</i>			
<b>Allmän information, General information</b>			
Typ (vind, sol, etc), Type (wind, photovoltaic et cetera)	Photovoltaic		
Typbeteckning, Type reference	StecaGrid 3203, StecaGrid 3203x StecaGrid 4003, StecaGrid 4003x StecaGrid 4803, StecaGrid 4803x StecaGrid 5503, StecaGrid 5503x StecaGrid 5003, StecaGrid 6003		
Tillverkare, <i>Manufacturer</i>	Steca Elektronik GmbH Mammostrasse 1 87700 Memmingen Germany		
<b>Kontaktperson hos tillverkare, Supplier contact person</b>			
Kontaktperson, <i>Contact person</i>	Roland Burger, product manager		
E-post, <i>E-mail</i>	hotline@stecasolar.de		
Telefon, <i>Telephone</i>	+49-(0)8331-8558-833		
<b>Elkvalitetsuppgifter, Power quality data</b>			
<b>Flimmervärden max 16A, flicker values max 16A</b> <i>(measured at SG5503, regarded as worst case)</i>			
	Värde, <i>Value</i>	Rek. Gräns, <i>Recommended limit</i>	Flimmer beräknat enligt EN 61000-3-3
P <sub>st</sub>	0,025	0,35	
P <sub>lt</sub>	0,025	0,25	Flicker as per EN 61000-3-3
<b>Flimmervärden &gt;16A, flicker values &gt;16A</b>			
	Värde, <i>Value</i>	Rek. Gräns, <i>Recommended limit</i>	Flimmer beräknat enligt (kryssa) Flicker as per (mark) <input type="checkbox"/> EN 61000-3-3 <input type="checkbox"/> EN 61000-3-11
P <sub>st</sub>		0,35	
P <sub>lt</sub>		0,25	
<b>Kommentarer</b> <i>Comments</i>			
<b>Leverantörs eller tillverkares underskrift,</b> <b>Signature of supplier or manufacturer</b>			
Riktigheten i ovan lämnade uppgifter intygas. <i>The accuracy of the information given above is certified</i>			
Signatur, <i>Signature</i>	Namnförtydligande, <i>Clarification of signature</i>		
	i.A. Dipl. Ing (FH) Dietmar Zeller		